



## אפיון מוצר

### סולר סי – מערכת הצללה קבועה

פברואר 2001

Colt International Limited  
New Lane, HAVANT, Hampshire, PO9 2LY



יצרן

פרומט יבוא ושיווק מוצרי בניה בע"מ  
השומר 17, כפר אז"ר טל: 03-7369877 פקס: 03-6359877

יבואן

@@

שם פרויקט

סוג רפפה - [ לבחירה - C100, C100P, C110, C140, C150 ]

מפרט מוצר  
C150P

מוטות נשיאה [לבחירה] - TR50/30, TR90/30, TR 15/30

הגדרת המוצר

מערכת הצללה חיצונית. הרפפות קבועות מותקנות בזווית הרצויה המתוכננת מראש. רפפות ההצללה מחוברות לפרופילי אלומיניום משוכים ("מוליונים") עם מחבר "מקרולון" מיוחד בצבע אפור או שקוף. המערכת מחוברת למבנה במוטות תמיכה ע"פ מפרט אדריכל. חיבור רפפות למוט תלייה ללא קידוחים/ברגים/ניטים וכו'

כנפי רפפות, מוליונים, מוטות תמיכה עשויות מאלומיניום משוך AlMgSi 0.5.

חומרים

@ רפפות לכל מטר, המרחק בין רפפה לרפפה @ מ"מ זווית הרפפה לבחירת האדריכל [לבחירה] - 30, 45, 60 ו135 מעלות או מיוחד כל 15 מעלות]

מספר רפפות וזוויתם

ע"פ סרטוט מצורף

מידת מערכת

אבקת פוליאסטר – גוון סטנדרטי (לא מטאלי) ע"פ בחירת אדריכל או אנודיז.

גמר

# Solar C - Assembly

## LOUVRE PROFILES



Type C100  
Max Span 1.65m



Type C100p  
Max Span 1.55m



Type C110  
Max Span 1.70m



Type C140  
Max Span 1.80m



Type C150  
Max Span 1.85m




Type C150g  
Max Span 2.00m


## FRONT FASCIA PANELS



Type FP180r  
Attached to  
Louvre Clip



Type FP180  
Attached to  
Rafters



Type FP 90 N  
Attached to  
Rafters


## RAFTERS



Type TR 15/30  
Fixing to  
Steelwork



Type TR 23/30  
Floating  
Intermediate



Type TR 45/30  
Cantilevered



Type TR  
50/30



Type TR  
90/30



Bracing  
Strut  
20/20

